

FICHA TÉCNICA MOD424



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular, tipo mecano, 100% desarmable por subconjuntos. Contiene un circuito de actividades de juego. Las actividades de juego son individuales y colectivas, fomentando el encuentro intergeneracional y las habilidades sociales. Para 15 a 20 usuarios de 2 a 5 años. Sus ventajas constructivas incluyen estructura con cañería de acero galvanizado bajo normas internacionales de 76 mm de diámetro y 2mm de espesor. Terminación con pintura electrostática de 75 a 80 µm de espesor, con protección anti-UV, sujeciones de aluminio. Componentes plásticos de polietileno rotomoldeado LLDPE. Posee aditivo antiestático y protección UV contra la decoloración. sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente.



ANCHO: 3,5 m

LARGO: 4,6 m

ALTO: 3 m

A.S: 59,76 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Importado de China

EDAD RECOMENDADA: 2 - 5 años

CAPACIDAD: 15 a 20 niños

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN:

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Deslizarse



Sentir o
manipular



Estimulación
táctil



Reunirse



Estimulación
visual

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA MOD424



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

Postes estructura central
Plataformas
Toboganes
Escalera de acceso

ELEMENTOS:

9 postes principales
1 escalera de acceso con baranda
3 toboganes plásticos
1 reja plástica
1 panel Ta Te Ti plástico
1 panel claraboya plástico
2 paneles ábaco plásticos
1 trepador de discos plásticos
4 plataformas
1 techo plástico

FICHA TÉCNICA MOD424



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 3"x2mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA: -

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: En Obra

CUERDAS: N/A

PANELES: LLDPE tratamiento UV

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: H25

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo