

FICHA TÉCNICA SOM05




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Toldo de tela sombreadora de HDPE, con protección UV 85-90%, de esquinas reforzadas. La superficie de sombra protege a los usuarios y productos. Sus ventajas constructivas incluyen una tela de HDPE con protección UV, estructura compuesta por pilares rectos fabricados en cañería ISO de 6" hecha de acero galvanizado en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, con terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



ANCHO: 12 m

LARGO: 12 m

ALTO: 5 m

A.S: 144 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: NO APLICA

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Refugiarse



Descansar

DESARROLLO


● Social

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA SOM05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:

Pilares
Tela


ELEMENTOS:

Pilares:
- Pilar 6" Cañería ISO65 Galvanizado en Caliente
- Tensor Inox 316
Tela
- Tela de 340gr/m2 con protección UV
- Cable de acero galvanizado recubierto
- Cadena

FICHA TÉCNICA SOM05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 6" espesor
5mm - Norma

ESTRUCTURA SECUNDARIA: Tela

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: No aplica

TERMINACION: Pintura
electroestática

COLOR: Según catálogo

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo