

FICHA TÉCNICA MDM05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Par de pilares de voleibol, con fijaciones para red de voleibol y tenis. Se deben situar a 10m de distancia entre sí. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero y terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV.

www.lugarcomun.cl



ANCHO: 0,08 m

LARGO: 12,6 m

ALTO: 2,9 m

A.S.: 48,05 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: Todo usuario

CAPACIDAD: N/A

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Multicancha

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Caminar
o correr



Entrenamiento
cardiovascular

DESARROLLO

● Físico

FICHA
TÉCNICA
MDM05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



COMPONENTES:
Estructura

ELEMENTOS:

Estructura:
Tubo 3"x2 mm ASTM A500

www.lugarcomun.cl

12.6m

FICHA TÉCNICA MDM05



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



LUGARCOMÚN
INNOVACIÓN PARA
ESPACIOS PÚBLICOS

Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado



ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 3"x2mm norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Tubo 3"x2 mm norma ASTM A500

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Sin protección

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Enfierradura / hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo